

IP40

**JET**

Großer leistungsstarker, dreh- und schwenkbarer LED Strahler zur Verwendung an 3-Phasen-Schiensystemen (1-10V und für Dali/Touch Dim-Modelle mit 3-Phasen-Kontrollsteuerung geeignet).

Verfügbar in weißem oder schwarzem Gehäuse (gegen Aufpreis in schwarz) aus Aludruckguss. Eine gehärtete Glasscheibe schützt den Reflektor vor Verschmutzung und sichert so die hohe Leistungsfähigkeit des Strahlers. Saubere und einfache Mon-tage mit doppelseitigem Lock-System.

Ideal für gezielte Produktbeleuchtung in Ladengeschäften oder Galerien und Museen.


Alle elektronischen Bestandteile sind in dem Gehäuse untergebracht. Gewicht 1,80kg.

White 3-phase track spot. Housing made of white painted (RAL 9003) die casted aluminium with internal passive cooling. High efficiency aluminium reflector (>83% LOR) with Citizen COB LED. Ideal for lighting products in stores or art in galleries and museums. All electronic devices inside the housing. Reflector protected by hardened glass diffuser. Clean and tight mounting to track with double sided locking system. Three years warranty. Weight 1,80kg.



Bezeichnung	CRI (Ra)	Kelvin	Watt	Strahlwinkel	Lumen	Gehäusefarbe	Artikelnummer
JET 25	>90	3000K	25Watt	40°	2350lm	weiß	1000681
JET 25	>90	4000K	25Watt	40°	2375lm	weiß	1000682
JET 34	>90	3000K	34Watt	40°	2700lm	weiß	1000683
JET 34	>90	4000K	34Watt	40°	2780lm	weiß	1000684
JET 25	>90	3000K	25Watt	20°	2350lm	weiß	1000685
JET 25	>90	4000K	25Watt	20°	2375lm	weiß	1000686
JET 34	>90	3000K	34Watt	20°	2700lm	weiß	1000687
JET 34	>90	4000K	34Watt	20°	2780lm	weiß	1000688


Schutzart: IP40, Gewicht: 1,80kg, CRI >90Ra auf Anfrage, 2700K oder 5000K auf Anfrage,

**Optionen:**

2700K oder 5000K auf Anfrage

Options:

2700k or 5000k available on request

**Accessoires:**

3-Phasen Hochvolt-schiensystem und Zubehör

Accessories:

3-phase tracks and connectors

