




**OLYMPUS L / OLYMPUS S**

Außenpöllerleuchte im schlanken Design. In zwei verschiedenen Höhen erhältlich. Die 10Watt CREE LED erzeugt ein nach unten scheinendes Licht mit viel Lumen. Die Basis und die Säule sind aus Aluminium und mit hohem Korrosionsschutz beschichtet. Der obere Teil ist aus UV-beständigem PC Material und bietet zusätzlich einen hohen Schutz gegen äußere Einflüsse. Olympus ist blendfrei für Autofahrer und ideal geeignet für Fahrwege, Gehwege und Eingangsbereiche. Inklusiv eingebautem Trafo.

Exterior bollard light in a slim design and in two different heights available. The 10Watt CREE LED produce a downward lighting and provides enough lumen. The base and the pole are made of aluminum with a high cor-rosion resistance protection. The other part is made of an UV resistance PC material with a high impact protection. Olympus is a ligh-ting without glare for driverways and ideally suitable for roads, sidewalks and entrance areas. Included built in driver.



Bezeichnung	Strahlwinkel	Kelvin	Lumen	Watt	Größe mm H x D	Schutzart	Artikelnummer
OLYMPUS L	360°	2850~3250K	490~560lm	10Watt	H= 800 D=85	IP65	<b>1400109</b>
OLYMPUS L	360°	4700~5300K	675~780lm	10Watt	H= 800 D=85	IP65	<b>1400110</b>
OLYMPUS S	360°	2850~3250K	490~560lm	10Watt	H= 400 D=85	IP65	<b>1400119</b>
OLYMPUS S	360°	4700~5300K	675~780lm	10Watt	H= 400 D=85	IP65	<b>1400120</b>

*inklusive Verankerungszubehör zum Einbetonieren, in den Farben anthrazit und schwarz erhältlich*

Einfache und sichere Montage durch Verankerung

